

LS1000P

AMPLIFICAZIONE LOMBARDI

Subwoofer passivo in sistema bass reflex con quattro altoparlanti da 12" in configurazione a pistone. E' un prodotto compatto e di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni, consigliamo di pilotarla con un amplificatore da almeno 1000 / 1200 W RMS su 2 Ohm. Si differenzia grazie al suono molto caldo e a una elevata pressione sonora. Ideale sia per ambienti chiusi, che per spazi all'aperto abbinato a satelliti come LV100P, LV250PB, LV250A, LVR600BP, LVR1200BP.

Applicazioni

- subwoofer cinema / sistema surround
- subwoofer fronte palco
- subwoofer pub / club / piazze
- subwoofer in discoteche
- subwoofer in spettacoli dal vivo



Caratteristiche

- | | |
|---------------------------------|---|
| impedenza nominale | 2 Ohm - subwoofer passivo |
| potenza max (dB) | 138 dB SPL 1mt in campo libero |
| potenza 1watt a 1mt (dB) 2 ohm: | 93,1 dBA |
| altoparlanti | 04 woofer 320mm 12" posizionati in configurazione a pistone |
| dimensioni (l x h x p) | 54x76x62 cm |
| peso (kg) | 47 |